

Nous vous félicitons de votre achat d'une cheminée avec récupérateur de chaleur.

Nous vous souhaitons une chaleur agréable !

Manuel


Préparation de l'allumage

Pour assurer que les bûches soient bien aérées, celles-ci doivent être posées sur la grille en fonte au centre du foyer. Pour le bien-être de notre environnement, commencez avec 1 – 1,5 kg de petit bois et ajoutez 2 – 4 kg de bûches plus grandes. Allumez le tout à l'aide de 2 – 4 allume-feux. Cet allumage est exemplaire et assure une aération du feu optimale avec l'air de combustion. Bien sûr vous pouvez appliquer aussi d'autres façons d'allumer votre feu, mais vous devriez garder les proportions des quantités de bois utilisés.


Allumage du feu

1. Ouvrez complètement le clapet du canal de fumée. (pas disponible avec tous les modèles)

OUVERT



FERMÉ



2. Ouvrez complètement le clapet de l'apport d'air frais.

OUVERT



FERMÉ



alpinofen

3. Si votre cheminée est équipée d'un ventilateur, mettez celui-ci en marche. Pendant l'utilisation de votre cheminée, le ventilateur doit impérativement tourner au moins sur la position 1.



4. Mettez du bois – allumez le feu – et dès que vous avez une bonne flamme, fermez la vitre. Vérifiez que le cadre de vitre sur le bas est bien propre.

Bois

Même si le fait de faire un feu avec votre cheminée est simple, nous nous permettons de vous donner quelques astuces d'ordre général.

- Vous pouvez utiliser pour vos feux du bois dur ou du bois tendre. Mais, par rapport au bois dur, le bois tendre produit 40% moins d'énergie.
- En faveur de l'environnement et pour assurer une combustion optimale, nous vous conseillons d'utiliser que du bois bien sec, stocké au moins deux ans.
- Pour une efficacité optimale, le poids, ainsi que le volume de bois est important. Nous vous conseillons d'utiliser des bûches d'environ 33 cm de long et d'environ 0,5 à 1 kg. N'utilisez jamais des bûches trop grandes, car celles-ci provoquent une mauvaise combustion (feux couvant) avec, comme résultat, un dépôt excessif de suie sur la vitre.
- Le nombre de bûches devrait toujours être de 4 à 5. Cela veut dire qu'avec une charge de 2 kg de bois, les bûches devraient être plus légères qu'avec une charge de 4 kg de bois.

Achtung

- N'utilisez jamais du bois traité dans votre cheminée, puisque celui-ci nuit fortement à l'environnement.
- Il en va de même pour les déchets de tous genres ; une très mauvaise idée qui est contre tous efforts écologiques qui sont à la base de la conception de votre cheminée.
- Nous déclinons toutes responsabilités suites à des abus (sachez que des emplois abusifs de ce genre peuvent facilement être démontrés par les dépôts de suie dans votre canal de fumée)

alpinofen

Pour assurer une bonne combustion et un rendement efficace, il est important d'appliquer ces règles.

Rendement

Le rendement énergétique décrit dans le prospectus n'est réalisable qu'avec les inserts au foyer entièrement en acier et par un entretien continu du feu.

C'est à noter que le rendement de votre cheminée n'augmentera plus à partir de 4 kg de bois, puisque le volume d'air de combustion est adapté à cette quantité de bois.

Généralités

Cheminées avec foyer en acier

Peinture de protection

La peinture résistante à la chaleur à l'intérieur du foyer sert comme protection antirouille pour le transport.

Toutefois, après quelques flambées, celle-ci peut se désolidariser des parties métalliques et brûle en produisant une petite odeur désagréable et une fumée grise.

Pendant cette transformation, l'intérieur de votre foyer à l'air d'être effeuillé, couvert de peau d'orange et le font rouge du métal sera plus visible. **Ne vous inquiétez pas ; cela n'a aucun effet sur le bon fonctionnement de votre cheminée.** Et en continuant de faire du feu, une couche de suie remplacera cette protection en assurant de cette manière l'effet antirouille.

Alpinofen AG
Ziegelackerstrasse 11a
3027 Bern
Tel. 031 992 13 13
Fax. 031 992 91 30

Alpinofen Import AG
Vogelsangstrasse 13
8307 Effretikon
Tel. 052 355 30 10
Fax. 052 355 30 15

Alpinofen Zentralschweiz AG
Grossmatte Ost 2-4
6014 Littau-Luzern
Tel. 041 250 55 11
Fax. 041 250 55 12

Alpinofen SA
Route du Pré au Bruit 2
1844 Villeneuve
Tel. 021 965 13 65
Fax. 021 965 13 67

www.alpinofen.ch
0848 800 802